

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 4х 8,5 P=15 атм (ТУ 38.1051136-77)

Артикул / модель: 1496

Описание

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 4х 8,5 P=15 атм (ТУ 38.1051136-77)

Рукава резиновые применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные при температуре от -50 до +120°С. (в зависимости от рабочей среды)

Допускается применять рукава в отопительных системах с температурой воздуха до +90°С

Внутренний диаметр (d): 4 мм

Наружный диаметр (D): 15 мм

Давление (P): 8.5 атм

Данный рукав **дорновый** (с тканью снаружи), максимальная длина бухты 3,8 м

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	4
Давление	8.5
Наружный диаметр	15
Тип	Б

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=1496

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 4х 8,5 Р=15 атм (ТУ 38.1051136-77)