Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8х16,5 Р=16 атм г. Волжский

Артикул / модель: 10771

Описание

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8х16,5 Р=16 атм г. Волжский
Рукава резиновые применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные при температуре от -50 до +120°С. (в зависимости от рабочей среды)
Допускается применять рукава в отопительных системах с температурой воздуха до +90°С
Внутренний диаметр (d): 8 мм
Наружний диаметр (D): 16.5 мм
Давление (Р): 16 атм
Данный рукав **бездорновый** (гладкий снаружи, без ткани), длинномерный
К этим рукавам подходят хомуты червячные 8х16

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	16
Наружный диаметр	16.5
Тип	Б

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=10771

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8х16,5 Р=16 атм г. Волжский