Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-125х105

Артикул / модель: 77

Описание

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-125х105.
где диаметр внутренний манжеты(диаметр штока)-105
диаметр наружный манжеты(диаметр цилиндра)-125
высота (толщина) - 10
тип конструкции манжеты-1
Манжета гидравлическая предназначена для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах работающих в условиях возвратно- поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, при давлении от 0,1 до 50 МПа, температуре от -60 до +20 °С, ходе до 10 м/с и частоте срабатывания до 0.5 Гц.
Встречающиеся названия :
Манжета гидравлическая 105х125х10, манжета воротниковая ГОСТ 14896-84 105х125х10, манжета 105х125х10, гидравлическое уплотнение 105х125х10
ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-125х105

Таблица основных характеристик

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	10

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=77

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-125х105