

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 90х70

Артикул / модель: 383

Описание

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 90х70.

где диаметр внутренний манжеты(диаметр штока)-70

диаметр наружный манжеты(диаметр цилиндра)-90

высота (толщина) - 12

тип конструкции манжеты-3

Манжета гидравлическая предназначена для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах работающих в условиях возвратно- поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, при давлении от 0,1 до 50 МПа, температуре от -60 до +20 °С, ходе до 10 м/с и частоте срабатывания до 0.5 Гц.

Встречающиеся названия :

Манжета гидравлическая 70х90х12, манжета воротниковая ГОСТ 14896-84 70х90х12, манжета 70х90х12, гидравлическое уплотнение 70х90х12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 90х70

Таблица основных характеристик

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	12

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=383

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 90x70