Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 22704-77 16 х 28 Манжета

Артикул / модель: 1024

Описание

ГОСТ 22704-77 16 х 28 Манжета.
16х28 , где
диаметр внутренний (диаметр штока) - 16 мм
диаметр наружный (диаметр цилиндра) - 28 мм
Обычно ставятся в сборе: КО + n*М + КН(Кольцо опорное + одна или несколько Манжет + Кольцо нажимное)
Шевронное уплотнение (комплект из манжет шевронных и шевронных колец) ГОСТ 22704-77 16х28 предназначен для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 МПа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/с в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воды, водных эмульсий при t от -50 до +100°С (кратковременно до +120°С).
Встречающиеся названия :
Манжета шевронная ГОСТ 22704-77 16х28 ,
уплотнение шевронное ГОСТ 9041-59 16х28.
ГОСТ 22704-77 16 х 28 Манжета

Таблица основных характеристик

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	4.8

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=1024

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 22704-77 16 х 28 Манжета