

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 22704-77 40 x 60 Кольцо нажимное

Артикул / модель: 2007

Описание

ГОСТ 22704-77 40 x 60 Кольцо нажимное.

40x60 , где

диаметр внутренний (диаметр штока) - 40 мм

диаметр наружный (диаметр цилиндра) - 60 мм

Обычно ставятся в сборе: КО + п*М + КН(Кольцо опорное + одна или несколько Манжет + Кольцо нажимное)

Шевронное уплотнение (комплект из манжет шевронных и шевронных колец) ГОСТ 22704-77 40x60 предназначен для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 МПа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/с в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воды, водных эмульсий при t от -50 до +100°C (кратковременно до +120°C).

Встречающиеся названия :

Манжета шевронная ГОСТ 22704-77 40x60 ,

уплотнение шевронное ГОСТ 9041-59 40x60.

ГОСТ 22704-77 40 x 60 Кольцо нажимное

Таблица основных характеристик

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10.2

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=2007

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 22704-77 40 х 60 Кольцо нажимное