Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 6678-72 Манжета 1-028-1

Артикул / модель: 13372

Описание

ГОСТ 6678-72 Манжета для пневматики 1-028-1
Пневматические манжеты по ГОСТ 6678-72 предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении 0,05 до 10 кгс/см2 со скоростью возвратно-поступательного движения до 1 м/с .
Тип пневматической манжеты: 1 (для уплотнения цилиндра)
Диаметр уплотняемой детали: 28 мм
Группа резины: 1 (температура от - 55С до +55С).
Размеры манжеты (d1 x d2 x h, мм): 16x29x5

Таблица основных характеристик

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	29
Высота (толщина)	5

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=13372

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk