

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 8752-79 Манжета 1-15х30

Артикул / модель: 13

Описание

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-15х30

Манжеты армированные 1-15х30 предназначены для уплотнения валов.

Бывают двух типов:

1-однокромочный - для предотвращения вытекания уплотняемой среды (тип 1)

2-двукромочный - для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты проникновения пыли (тип 2).

Данный сальник является типом 1.

Диаметр вала номинальный 15мм

Диаметр манжеты наружный 30 мм

Толщина (высота) манжеты 7 мм

Срок возврата товара надлежащего качества: в течение 7 дней с момента получения.

ГОСТ8752-79 Манжета 1.2- 15х30

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	7

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=13

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 8752-79 Манжета 1-15х30