Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 8752-79 Манжета 1-25х42

Артикул / модель: 85

Описание

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-25х42
Манжеты армированные 1-25х42 предназначены для уплотнения валов.
Бывают двух типов:
1-однокромочный - для предотвращения вытекания уплотняемой среды (тип 1)
2-двукромочный - для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты проникновения пыли (тип 2).
Данный сальник является типом 1.
Диаметр вала номинальный 25мм
Диаметр манжеты наружный 42 мм
Толщина (высота) манжеты 10 мм
ГОСТ8752-79 Манжета 1.2- 25х42

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	10

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=85

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 8752-79 Манжета 1-25х42