# Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28х45

Артикул / модель: 816

## Описание

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28х45
Манжеты армированные 2-28х45 предназначены для уплотнения валов.
Бывают двух типов:
1-однокромочный - для предотвращения вытекания уплотняемой среды (тип 1)
2-двукромочный - для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты проникновения пыли (тип 2).
Данный сальник является типом 2.
Диаметр вала номинальный 28мм
Диаметр манжеты наружный 45 мм
Толщина (высота) манжеты 10 мм
33-1121067-01 на дизель топливной аппаратуры ЯМЗ, КАМАЗ ТНВД, ГОСТ 8752-79
Манжета армированная (сальник) 2.2-28х45х10

## Таблица основных характеристик

| Сальники | |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 28 |
| Наружный диаметр | 45 |
| Высота (толщина) | 10 |

## Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=816

## Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28х45