

**Спецификация и паспорт (первичные) для изделия:
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 75мм P=10
атм_распродажа (ТУ 2553-189-05788889)**

Артикул / модель: 2592

Описание

ГОСТ 18698-79 Рукав напорный тип Б d= 75 мм P=10 атм

Рукава резиновые по ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов. Рабочая среда и работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха: Рукав напорный класса Б(І) - бензин, керосин (от -35 до +70оС). минеральные масла на нефтяной основе (от -35 до +100оС).

Внутренний диаметр (d): 75 мм

Давление (P): 10 атм

Данный рукав выпускается по ТУ, так как в ГОСТ 18698-79 для рукавов Б, В и П диаметром от 75 мм не предусмотрено рабочее давление более 6,3 атм

К этим рукавам подходят:

хомуты червячные 80х100

хомуты шарнирные 91х97

Причина распродажи: рукава изготовлены в 2021 году

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	10
Наружный диаметр	93
Тип	Б

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=2592

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 75мм P=10
атм_распродажа (ТУ 2553-189-05788889)