Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 32мм Р=10 атм_распродажа

Артикул / модель: 1043

Описание

ГОСТ 18698-79 Рукав напорный тип Г d= 32 мм Р=10 атм
Рукава резиновые по ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов.
Рабочая среда и работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха:
Рукав напорный класса Г(IV) - Воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы (от -35 до +50оС).
Внутренний диаметр (d): 32 мм
Давление (Р): 10 атм
К этим рукавам подходят:
хомуты червячные 32х50
хомуты шарнирные 43х47
Причина распродажи: рукава изготовлены в 2019/2021 году

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	10
Наружный диаметр	47
Тип	Г

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=1043

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 32мм Р=10 атм_распродажа