Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=16мм P=8 атм_распродажа

Артикул / модель: 3481

Описание

ГОСТ 18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d= 16 мм P=8 атм
Рукава резиновые по ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов.
Рабочая среда и работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха:
Рукав напорный класса Пар-2 (XI) -Насыщенный пар (до +175оС).
Внутренний диаметр (d): 16 мм
Давление (P): 8 атм
К этим рукавам подходят:
хомуты червячные 25х40
хомуты шарнирные 34х37
Причина распродажи: рукава изготовлены в 2022 году

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	8
Наружный диаметр	36
Тип	Пар-2

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=3481

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=16мм P=8 атм_распродажа