Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18мм Р=10 атм_распродажа

Артикул / модель: 1051

Описание

ГОСТ 18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18 мм Р=10 атм
Рукава резиновые по ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов. Рабочая среда и работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха: Рукав напорный класса Ш (VIII) - Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) (от -35 до +50оС).Слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ (до +50оС).
Внутренний диаметр (d): 18 мм
Давление (Р): 10 атм
К этим рукавам подходят:
хомуты червячные 20х32
хомуты шарнирные 29х31
Причина распродажи: рукава изготовлены в 2021 году

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	31
Тип	Ш

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=1051

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18мм Р=10 атм_распродажа