Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 20мм Р=10 атм

Артикул / модель: 1571

Описание

ГОСТ 18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 20 мм Р=10 атм
Рукава резиновые по ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов.
Рабочая среда и работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха:
Рукав напорный класса ВГ(III)- Горячая вода (до +100оС).
Внутренний диаметр (d): 20 мм
Давление (Р): 10 атм
К этим рукавам подходят:
хомуты червячные 20х32
хомуты шарнирные 31х34

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	33
Тип	ВГ

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=1571

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 20мм Р=10 атм