

# Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Манжета армированная 14x30x8 (тип 2) (К)

Артикул / модель: 41003

## Описание

### Манжета армированная (сальник) 14x30x8

то есть  
**14мм** - номинальный диаметр вала (d) - внутренний диаметр сальника будет немного меньше - специально для более плотного прилегания внутренней кромки манжеты к валу  
**30мм** - наружный диаметр (D) манжеты армированной  
**8мм** - высота (H) манжеты  
Российский аналог: 2.2-14x30-1  
материал: **резина NBR (маслобензостойкая резина)** - рабочая температура -30°C до +100°C

Данный сальник 14x30x8 типа 2, поэтому имеет только две кромки, уплотняющие вал.  
то есть сальник двукромочный

Производство: Китай

Срок возврата товара надлежащего качества: в течение 7 дней с момента получения.

## Таблица основных характеристик

| Сальники           |     |
|--------------------|-----|
| Внутренний диаметр | 14  |
| Наружный диаметр   | 30  |
| Высота (толщина)   | 8   |
| Материал           | NBR |

## Источник

Страница изделия на сайте:  
[https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=41003](https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=41003)

## Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru  
+79112328270  
mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Манжета армированная 14x30x8 (тип 2) (К)