

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Манжета армированная 15х22х5 (тип 2) 75FKM (К)

Артикул / модель: 43569

Описание

Манжета армированная (сальник) 15х22х5

то есть
15мм - номинальный диаметр вала (d) - внутренний диаметр сальника будет немного меньше - специально для более плотного прилегания внутренней кромки манжеты к валу
22мм - наружный диаметр (D) манжеты армированной
5мм - высота (H) манжеты
Российский аналог: 2.2-15х22
материал:

Данный сальник 15х22х5 типа 2, поэтому имеет только две кромки, уплотняющие вал.
то есть сальник двукромочный

Производство: Китай

Срок возврата товара надлежащего качества: в течение 7 дней с момента получения.

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	5
Материал	FKM

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=43569

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Манжета армированная 15x22x5 (тип 2) 75FKM (K)