Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Манжета армированная 16x28x8 (тип 2) (K)

Артикул / модель: 3963

Описание

Манжета армированная (сальник) 16x28x8
то есть
16мм - номинальный диаметр вала (d) - внутренний диаметр сальника будет немного меньше - специально для более плотного прилегания внутренней кромки манжеты к валу
28мм - наружный диаметр (D) манжеты армированной
8мм - высота (H) манжеты
Российский аналог: 2.2-16x28-1
материал: **резина NBR (маслобензостойкая резина)** - рабочая температура -30°C до +100°C
Данный сальник 16x28x8 типа 2, поэтому имеет только две кромки, уплотняющие вал.
то есть сальник двукромочный
Производство: Китай

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	8
Материал	NBR

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=3963

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Манжета армированная 16x28x8 (тип 2) (К)