Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Манжета армированная 5x16x7 (тип 1)

Артикул / модель: 5006

Описание

Манжета армированная (сальник) 5x16x7
то есть
5мм - номинальный диаметр вала (d) - внутренний диаметр сальника будет немного меньше - специально для более плотного прилегания внутренней кромки манжеты к валу
16мм - наружный диаметр (D) манжеты армированной
7мм - высота (H) манжеты
Российский аналог: 1.2-5x16-1
материал: **резина NBR (маслобензостойкая резина)** - рабочая температура -30°C до +100°C
Данный сальник 5x16x7 типа 1, поэтому имеет только одну кромку, уплотняющую вал.
то есть сальник однокромочный
Производство: Польша

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	5
Наружный диаметр	16
Высота (толщина)	7
Материал	NBR

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=5006

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Манжета армированная 5х16х7 (тип 1)