Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Манжета армированная 5х18х6 (тип 2) (К)

Артикул / модель: 43950

Описание

Манжета армированная (сальник) 5х18х6
то есть
5мм - номинальный диаметр вала (d) - внутренний диаметр сальника будет немного меньше - специально для более плотного прилегания внутренней кромки манжеты к валу
18мм - наружный диаметр (D) манжеты армированной
6мм - высота (H) манжеты
Российский аналог: 2.2-5х18-1
материал: **резина NBR (маслобензостойкая резина)** - рабочая температура -30°С до +100°С
Данный сальник 5х18х6 типа 2, поэтому имеет только две кромки, уплотняющие вал. то есть сальник двукромочный
Производство: Китай

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	5
Наружный диаметр	18
Высота (толщина)	6
Материал	NBR

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=43950

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Манжета армированная 5х18х6 (тип 2) (К)