

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Манжета армированная 8x21x6 (тип 2) (К)

Артикул / модель: 31949

Описание

Манжета армированная (сальник) 8x21x6

то есть

8мм - номинальный диаметр вала (d) - внутренний диаметр сальника будет немного меньше - специально для более плотного прилегания внутренней кромки манжеты к валу

21мм - наружный диаметр (D) манжеты армированной

6мм - высота (H) манжеты

Российский аналог: 2.2-8x21-1

материал: **резина NBR (маслобензостойкая резина)** - рабочая температура -30°C до +100°C

Данный сальник 8x21x6 типа 2, поэтому имеет только две кромки, уплотняющие вал. то есть сальник двукромочный

Производство: Китай

Таблица основных характеристик

Сальники	
Внутренний диаметр	8
Наружный диаметр	21
Высота (толщина)	6
Материал	NBR

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=31949

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Манжета армированная 8х21х6 (тип 2) (К)