Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень А- 1030 (К)

Артикул / модель: 14600

Описание

Ремень клиновой А-1030 по ГОСТ 1284-89
Ширина ремня: **13** мм
Расчетная ширина ремня: **11** мм
Высота ремня : **8** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **А - 1030**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **71**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость : max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень А - 1044 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lw) : Ремень А - 1030 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень А - 994 Li
Производство: Китай
Отпускаются от 1шт

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	13
Длина ремня (Li)	994
Длина ремня (Lw)	1030
Длина ремня (La)	1044
Длина в дюймах	39
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	А

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=14600

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270

mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень А- 1030 (К)