

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень С(В)-1450 (К)

Артикул / модель: 15001

Описание

Ремень клиновой С-1450 по ГОСТ 1284-89

Ширина ремня: **22** мм

Расчетная ширина ремня: **19** мм

Высота ремня : **14** мм

Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **С - 1450**мм

Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм

Угол клина: **400**

Окружная скорость: max 30 м/с

Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень С - 1486 La

Наименование ремня по расчетной длине (Lw) : Ремень С - 1450 Lw

Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень С - 1394 Li

Отпускаются от 1шт

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1394
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1486
Длина в дюймах	55
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	С

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=15001

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B)-1450 (K)