

# Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 1500 Baltbelt

Артикул / модель: 30656

## Описание

### Ремень клиновой C-1500

Ширина ремня: **22** мм

Расчетная ширина ремня: **19** мм

Высота ремня : **14** мм

Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 1500**мм

Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм

Угол клина: **400**

Окружная скорость : max 30 м/с

Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 1536 La

Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 1500 Lw

Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 1442 Li

Производство: Китай

Ремни сертифицированы на соответствие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

## Таблица основных характеристик

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 1442 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500 |
| Длина ремня (La)                              | 1536 |
| Длина в дюймах                                | 57   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | C    |

## Источник

Страница изделия на сайте:

[https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product\\_id=30656](https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30656)

## Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 1500 Baltbelt