

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 1600 Baltbelt

Артикул / модель: 30657

Описание

Ремень клиновой C-1600

Ширина ремня: **22** мм

Расчетная ширина ремня: **19** мм

Высота ремня : **14** мм

Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 1600**мм

Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм

Угол клина: **400**

Окружная скорость : max 30 м/с

Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 1636 La

Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 1600 Lw

Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 1542 Li

Производство: Китай

Ремни сертифицированы на соответствие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1542
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1636
Длина в дюймах	60.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30657

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 1600 Baltbelt