

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 2419 Baltbelt

Артикул / модель: 44496

Описание

Ремень клиновой C-2419

Ширина ремня: **22** мм
Расчетная ширина ремня: **19** мм
Высота ремня : **14** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 2419**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость : max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 2455 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 2419 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 2361 Li
Производство: Китай
Ремни сертифицированы на соответствие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2361
Длина ремня (Lw)	2419
Длина ремня (La)	2455
Длина в дюймах	93
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=44496

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 2419 Baltbelt