

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 2500 Baltbelt

Артикул / модель: 30666

Описание

Ремень клиновой C-2500

Ширина ремня: **22** мм

Расчетная ширина ремня: **19** мм

Высота ремня : **14** мм

Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 2500**мм

Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм

Угол клина: **400**

Окружная скорость : max 30 м/с

Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 2536 La

Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 2500 Lw

Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 2442 Li

Производство: Китай

Ремни сертифицированы на соответствие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2442
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2536
Длина в дюймах	96
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30666

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 2500 Baltbelt