Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 2650 Baltbelt

Артикул / модель: 30667

Описание

Ремень клиновой C-2650
Ширина ремня: **22** мм
Расчетная ширина ремня: **19** мм
Высота ремня : **14** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 2650**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость : max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 2686 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 2650 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 2592 Li
Производство: Китай
Ремни сертифицированы на соотвествие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2592
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2686
Длина в дюймах	102
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30667

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 2650 Baltbelt