

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень С(В)-3000 (К)

Артикул / модель: 8112

Описание

Ремень клиновой С-3000 по ГОСТ 1284-89

Ширина ремня: **22** мм
Расчетная ширина ремня: **19** мм
Высота ремня : **14** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **С - 3000**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость: max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень С - 3036 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lw) : Ремень С - 3000 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень С - 2944 Li
Отпускаются от 1шт

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2944
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3036
Длина в дюймах	116
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	С

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=8112

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0ilipIrcxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B)-3000 (K)