Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B)-3550 (K)

Артикул / модель: 8115

Описание

Ремень клиновой C-3550 по ГОСТ 1284-89
Ширина ремня: **22** мм
Расчетная ширина ремня: **19** мм
Высота ремня : **14** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 3550**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость: max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 3586 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lw) : Ремень C - 3550 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 3494 Li
Отпускаются от 1шт
Ремень C(B)-3550

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3494
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3586
Длина в дюймах	137.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=8115

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270

mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B)-3550 (K)