Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 4000 Baltbelt

Артикул / модель: 30675

Описание

Ремень клиновой C-4000
Ширина ремня: **22** мм
Расчетная ширина ремня: **19** мм
Высота ремня : **14** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 4000**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость : max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 4036 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 4000 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 3942 Li
Производство: Китай
Ремни сертифицированы на соотвествие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3942
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4036
Длина в дюймах	155
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30675

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 4000 Baltbelt