

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 4500 Baltbelt

Артикул / модель: 30676

Описание

Ремень клиновой C-4500

Ширина ремня: **22** мм

Расчетная ширина ремня: **19** мм

Высота ремня : **14** мм

Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 4500**мм

Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм

Угол клина: **400**

Окружная скорость : max 30 м/с

Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 4536 La

Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 4500 Lw

Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 4442 Li

Производство: Китай

Ремни сертифицированы на соответствие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4442
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4536
Длина в дюймах	175
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:

https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30676

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 4500 Baltbelt