Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень C(B) - 6700 Baltbelt

Артикул / модель: 30683

Описание

Ремень клиновой C-6700
Ширина ремня: **22** мм
Расчетная ширина ремня: **19** мм
Высота ремня : **14** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **C - 6700**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **180**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость : max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень C - 6736 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень C - 6700 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень C - 6642 Li
Производство: Китай
Ремни сертифицированы на соотвествие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	6642
Длина ремня (Lw)	6700
Длина ремня (La)	6736
Длина в дюймах	261.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30683

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень C(B) - 6700 Baltbelt