Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Ремень D(Г) - 2240 Baltbelt

Артикул / модель: 30685

Описание

Ремень клиновой D-2240
Ширина ремня: **32** мм
Высота ремня : **19** мм
Длина ремня (расчетная длина ремня Lw): **D - 2240**мм
Минимальный расчетный диаметр шкива: **315**мм
Угол клина: **400**
Окружная скорость : max 30 м/с
Наименование ремня по внешней длине (La) : Ремень D - 2291 La
Наименование ремня по расчетной длине (Lp,Lw,Ld) : Ремень D - 2240 Lw
Наименование ремня по внутренней длине (Li) : Ремень D - 2165 Li
Производство: Китай
Ремни сертифицированы на соотвествие ГОСТ 1284-89 класс IV (наивысший) на основании лабораторных испытаний. "Мир РТИ Петербург" следит за качеством производимой продукции

Таблица основных характеристик

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2165
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2291
Длина в дюймах	85
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=30685

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru

+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремень D(Г) - 2240 Baltbelt