Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Рукав (шланг) дюритовый d= 76 мм P=7 атм

Артикул / модель: 4342

Описание

Рукав (шланг) дюритовый d= 76мм P=7атм
Дюрит 76мм
Рукав прокладочной конструкции ТУ 00560116-87 (дюритовые) применяются в качестве гибких трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. Работоспособны при t° от -55°С до +100°С.
Внутренний диаметр (d): 76 мм
Давление (P): 7 атм

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	76
Давление	7
Наружный диаметр	87
Тип	Б

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=4342

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk