Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Артикул / модель: 41721

Описание

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020
Предназначен для подачи воды хозяйственно-питьевого назначения, воды горячей, пищевых напитков, слабых растворов кислот и щелочей. Устойчив к воздействию ультрафиолета и мороза.
Материал ТЭП (Термоэластопласт) - экологически чистый, не токсичный, без запаха и дополнительных примесей (в отличие от резины).
Рабочий диапазон температур: от -50о до +90оС (кратковременно до +120оС)
Отпускается бухтами 50 м

Таблица основных характеристик

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	ВГ

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=41721

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk