

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Уплотнение V-RING 110 VA 60NBR (K)

Артикул / модель: 44047

Описание

Манжеты V-ring V-110A предназначены для уплотнения вращающихся валов 105-115 мм. В отличие от манжет армированных - уплотняют в осевом направлении на торцевой поверхности посадочного места, при этом сами вращаются вместе с валом. Уплотнение V-RING V-110A имеет размеры:
внутренний диаметр (d) - 99 мм
наружный диаметр (D) - 113 мм
общая высота в свободном состоянии (B) - 12.8 мм

Таблица основных характеристик

V-ring	
Диаметр вала	105-115
Толщина	12.8

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=44047

Контакты

+7 (812) 309-9809
mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>