Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Втулка 10х18х5 ТУ (под т.1,2 мм, d>13) закруг.

Артикул / модель: 42755

Описание

Втулка резиновая предохранительная (кабельная) 10х18х5
Предназначена для защиты изоляции кабелей жгутов и проводов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий. Применение втулок резиновых особенно актуально в местах, где проходы кабелей через листовой металл подвергаются воздействиям вибрации.

внутренний диаметр втулки (d):	**10 мм**
наружный диаметр втулки (D):	**18 мм**
высота втулки (H):	**5 мм**
размер паза (толщина металла) (h1):	**1.2 мм**
диаметр до кромки металла (глубина посадки) (d1):	**13 мм**
материал:	**МБС**

Прочие названия втулок резиновых по ГОСТ 19421-79 (или ТУ 38 005 204-84): втулка кабельная , втулка уплотнительная, втулка предохранительная, электровтулка, втулка для изоляции кабеля, кабельный сальник, втулки изоляционные проходные - всё это названия одной и той же резиновой детали. Втулки под заказ можно изготваливать из силикона или других эластомеров.
Мелкооптовая цена - при покупке от 10 штук, оптовая цена втулки от 300 штук.

Таблица основных характеристик

Втулки кабельные	
внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	18
Высота (толщина)	5
D отверстия в металле	13
под толщину металла	1.2

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=42755

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Втулка 10х18х5 ТУ (под т.1,2 мм, d>13) закруг.