# Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Втулка 7x14x8 (под т.2 мм, d>10) закруг. (K)

Артикул / модель: 34553

## Описание

**Втулка резиновая предохранительная (кабельная) 7x14x8**
Предназначена для защиты изоляции кабелей жгутов и проводов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий. Применение втулок резиновых особенно актуально в местах, где проходы кабелей через листовой металл подвергаются воздействиям вибрации.

| | |
|---|---|
| внутренний диаметр втулки (d): | **7 мм** |
| наружный диаметр втулки (D): | **14 мм** |
| высота втулки (H): | **8 мм** |
| размер паза (толщина металла) (h1): | **2 мм** |
| диаметр до кромки металла (глубина посадки) (d1): | **10 мм** |
| материал: | **NBR** |

*Прочие названия втулок резиновых по ГОСТ 19421-79 (или ТУ 38 005 204-84): втулка кабельная , втулка уплотнительная, втулка предохранительная, электровтулка, втулка для изоляции кабеля, кабельный сальник, втулки изоляционные проходные - всё это названия одной и той же резиновой детали. Втулки под заказ можно изготваливать из силикона или других эластомеров.*
Мелкооптовая цена - при покупке от 10 штук, оптовая цена втулки от 300 штук.

## Таблица основных характеристик

| **Втулки кабельные** | |
|---|---|
| внутренний диаметр | 7 |
| Наружный диаметр | 14 |
| Высота (толщина) | 8 |
| D отверстия в металле | 10 |
| под толщину металла | 2 |

## Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=34553

## Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru
+79112328270
mirrti
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)
Вход с Трамвайного проспекта.
для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00
для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30
MAX: https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliplrCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Втулка 7x14x8 (под т.2 мм, d>10) закруг. (К)