

Спецификация и паспорт (первичные) для изделия: Втулка 9 x15x4,5 ТУ (под т.1,5 мм, d>12) закруг.

Артикул / модель: 3379

Описание

Втулка резиновая предохранительная (кабельная) 9x15x4.5

Предназначена для защиты изоляции кабелей жгутов и проводов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий. Применение втулок резиновых особенно актуально в местах, где проходы кабелей через листовой металл подвергаются воздействиям вибрации.

внутренний диаметр втулки (d):	9 мм
наружный диаметр втулки (D):	15 мм
высота втулки (H):	4.5 мм
размер паза (толщина металла) (h1):	1.5 мм
диаметр до кромки металла (глубина посадки) (d1):	12 мм
материал:	МБС

Прочие названия втулок резиновых по ГОСТ 19421-79 (или ТУ 38 005 204-84):
втулка кабельная , втулка уплотнительная, втулка предохранительная,
электровтулка, втулка для изоляции кабеля, кабельный сальник, втулки
изоляционные проходные - всё это названия одной и той же резиновой детали.
Втулки под заказ можно изготавливать из силикона или других эластомеров.
Мелкооптовая цена - при покупке от 10 штук, оптовая цена втулки от 300 штук.
Втулка 9x15x4,5 ТУ 308 005 204-84

Таблица основных характеристик

Втулки кабельные	
внутренний диаметр	9
Наружный диаметр	15
Высота (толщина)	4.5
D отверстия в металле	12
под толщину металла	1.5

Источник

Страница изделия на сайте:
https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/product&product_id=3379

Контакты

+7 (812) 309-9809

mail@mir-rti.ru

+79112328270

mirrti

г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 (ангарная площадка у ж/д пл. «Ленинский проспект»)

Вход с Трамвайного проспекта.

для физ. лиц: ЕЖЕДНЕВНО 9:00 -19:00

для юр. лиц: ПН-ПТ 9:00 -17:30

MAX: <https://max.ru/u/f9LHodD0cOKFKhE0iliprCxQMZRHqW-U8-bpidXMmmMBt-yoNh3ZGLCXpk>

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Втулка 9 x15x4,5 ТУ (под т.1,5 мм, d>12) закруг.