ООО «Мир РТИ Петербург» — spb-rezina.ru

Прайс (Фторопласт)



Фторопласт марки Ф-4.

Пластины и стержни из фторопласта предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе для пищевых отраслей и медицины в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, мембраны и др.)
Диапазон температур эксплуатации фторопластовых пластин и стержней: от -269° до +250°С

Под заказ поставляем стержни и пластины разной толщины (можно оставить заявку через форму обратной связи).

Дата прайса: 13.11.2026 12:00
Валюта прайса: рубли

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
Фторопласт, пластина т. 1 мм (К)	Фторопласт, пластина т. 1 мм (К)	1680.0	1680.0	1680.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 2 мм	Фторопласт, пластина т. 2 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 2 мм (К)	Фторопласт, пластина т. 2 мм (К)	1680.0	1680.0	1680.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 3 мм	Фторопласт, пластина т. 3 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 4 мм	Фторопласт, пластина т. 4 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 5 мм	Фторопласт, пластина т. 5 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 5 мм (К)	Фторопласт, пластина т. 5 мм (К)	1680.0	1680.0	1680.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т. 6 мм	Фторопласт, пластина т. 6 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, пластина т.10 мм	Фторопласт, пластина т.10 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, стержень, d = 20 мм	Фторопласт, стержень, d = 20 мм	1650.0	1650.0	1650.0	есть в наличии
Фторопласт, стержень, d = 30 мм	Фторопласт, стержень, d = 30 мм	1950.0	1950.0	1950.0	есть в наличии