ООО «Мир РТИ Петербург» — spb-rezina.ru

Прайс (Изоленты ПВХ и ХБ)



Изоляционная лента - это диэлектрический расходный материал, который применяется для электроизоляционной обмотки. Служит для электрической изоляции проводов, кабелей, защиты от влаги, кислот и щелочей, а также механических повреждений.

Изолента ПВХ: изготовлена на основе поливинилхлоридного изоляционного пластиката, на одну из сторон пленки нанесен клеевой слой.
Изолента ХБ ГОСТ 2162-97: основа - хлопчатобумажная ткань, резиновый клей нанесен на две стороны ткани.

Ценообразование: от 50 шт - скидка 5% от мелкого опта, от 100 шт - скидка 10% от мелкого опта.

Дата прайса: 18.11.2026 12:00
Валюта прайса: рубли

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
Изолента ПВХ-15 мм. синяя (К)	Изолента ПВХ-15 мм. синяя (К)	70.0	60.0	54.0	есть в наличии
Изолента ПВХ-15 мм. черная (К)	Изолента ПВХ-15 мм. черная (К)	70.0	60.0	54.0	есть в наличии
Изолента ПВХ-19 мм. синяя (К)	Изолента ПВХ-19 мм. синяя (К)	90.0	80.0	72.0	есть в наличии
Изолента ПВХ-19 мм. черная (К)	Изолента ПВХ-19 мм. черная (К)	90.0	80.0	72.0	есть в наличии
Изолента ХБ(хлопчатобумажная) 2-хсторонней липкости (К) в шт	Изолента ХБ(хлопчатобумажная) 2-хсторонней липкости (К) в шт	210.0	190.0	171.0	есть в наличии