Прайс (ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие.)

ГОСТ 5398-76. Рукава резиновые напорно-всасывающие.
Рукав напорно-всасывающий представляет собой резиновый рукав с текстильным каркасом и металлической спиралью. Имеет на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
Всасывающие рукава предназначены для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел и газов.
Напорно-всасывающие рукава работоспособны при температуре от -35°С до +90°С.

Всасывающие рукава подразделяются на типы:
Б - керосин, бензин
В – вода (техническая)
Г – воздух, углекислый газ, азот, инертные газы
КЩ – слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 %
П – пищевые жидкости: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода.

Дата прайса: 23.10.2026 12:00
Валюта прайса: рубли

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 3 атм. L=10 м	диам. 25 мм	460.0	460.0	414.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 5 атм. L= 4 м	диам. 25 мм	540.0	540.0	486.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 5 атм. L=10 м	диам. 25 мм	480.0	480.0	432.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 10 атм. L= 10 м	диам. 25 мм	530.0	530.0	477.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 3 атм L=10 м	диам. 32 мм	720.0	720.0	648.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 3 атм. L= 4 м	диам. 32 мм	560.0	560.0	504.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 5 атм. L= 4 м	диам. 32 мм	670.0	670.0	603.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 5 атм. L=6 м	диам. 32 мм	660.0	660.0	594.0	есть в наличии

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Настоящий прайс-лист не является офертой. Актуальные цены доступны в разделе «ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие.» на сайте: https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18680. Дата: 23.10.2026 12:00. Валюта прайса: рубли.

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 10 атм. L= 4 м	диам. 32 мм	830.0	830.0	747.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 10 атм. L=10 м	диам. 32 мм	750.0	750.0	675.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 3 атм L= 4 м	диам. 38 мм	650.0	650.0	585.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 3 атм L=10 м	диам. 38 мм	670.0	670.0	603.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 5 атм L= 4 м	диам. 38 мм	680.0	680.0	612.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 5 атм L= 6 м	диам. 38 мм	680.0	680.0	612.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 5 атм L=10 м	диам. 38 мм	600.0	600.0	540.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L= 4 м	диам. 50 мм	990.0	990.0	891.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L= 6 м	диам. 50 мм	990.0	990.0	891.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L= 8 м	диам. 50 мм	920.0	920.0	828.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L=10 м	диам. 50 мм	990.0	990.0	891.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=10 м	диам. 50 мм	980.0	980.0	882.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=4 м	диам. 50 мм	1180.0	1180.0	1062.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=6 м	диам. 50 мм	1180.0	1180.0	1062.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=8 м	диам. 50 мм	990.0	990.0	891.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 10 атм L= 4 м	диам. 50 мм	1350.0	1350.0	1215.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 10 атм L=10 м	диам. 50 мм	1160.0	1160.0	1044.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 3 атм. L= 4 м	диам. 65 мм	1190.0	1190.0	1071.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 5 атм. L= 4м	диам. 65 мм	1190.0	1190.0	1071.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 5 атм. L=10 м	диам. 65 мм	1060.0	1060.0	954.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм. L=4м	диам. 75 мм	1460.0	1460.0	1314.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм.L= 6м	диам. 75 мм	1480.0	1480.0	1332.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм.L= 8 м	диам. 75 мм	1280.0	1280.0	1152.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм.L=10м	диам. 75 мм	1280.0	1280.0	1152.0	есть в наличии

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 5 атм. L= 4м	диам. 75 мм	1490.0	1490.0	1341.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 5 атм. L= 6м	диам. 75 мм	1490.0	1490.0	1341.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 10 атм. L= 6м	диам. 75 мм	1630.0	1630.0	1467.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 10 атм. L=10м	диам. 75 мм	1390.0	1390.0	1251.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L= 4 м	диам. 100 мм	1690.0	1690.0	1521.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L= 6м	диам. 100 мм	1690.0	1690.0	1521.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L=10 м	диам. 100 мм	1460.0	1460.0	1314.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм L= 10 м	диам. 100 мм	1560.0	1560.0	1404.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм L= 4 м	диам. 100 мм	1720.0	1720.0	1548.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм L= 6 м	диам. 100 мм	1720.0	1720.0	1548.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 10 атм. L= 4 м	диам. 100 мм	2250.0	2250.0	2025.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 10 атм. L= 6 м	диам. 100 мм	2260.0	2260.0	2034.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=125мм 3 атм. L=4 м	диам. 125 мм	2520.0	2520.0	2268.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=125мм 5 атм. L=4 м	диам. 125 мм	3060.0	3060.0	2754.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=150мм 5 атм. L=4 м	диам. 150 мм	4490.0	4490.0	4041.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=200мм 5 атм. L=4м	диам. 200 мм	6950.0	6950.0	6255.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 32мм 3 атм. L=4 м	диам. 32 мм	490.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 32мм 5 атм. L= 4 м	диам. 32 мм	540.0	540.0	486.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 3 атм. L=10 м	диам. 38 мм	490.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 3 атм. L=4 м	диам. 38 мм	490.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 5 атм. L=10 м	диам. 38 мм	480.0	480.0	432.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 5 атм. L=4 м	диам. 38 мм	550.0	550.0	495.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L= 4 м	диам. 50 мм	870.0	870.0	783.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L= 6 м	диам. 50 мм	870.0	870.0	783.0	есть в наличии

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L= 8 м	диам. 50 мм	760.0	760.0	684.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L=10 м	диам. 50 мм	750.0	750.0	675.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 5 атм L=10 м	диам. 50 мм	890.0	890.0	801.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 5 атм L=6 м	диам. 50 мм	910.0	910.0	819.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 10 атм L= 4 м	диам. 50 мм	960.0	960.0	864.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 10 атм L=10 м	диам. 50 мм	790.0	790.0	711.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 5 атм L= 4 м	диам. 65 мм	1090.0	1090.0	981.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 5 атм L= 6 м	диам. 65 мм	1090.0	1090.0	981.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 10 атм L= 6м	диам. 65 мм	1190.0	1190.0	1071.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 3 атм L= 4 м	диам. 75 мм	1330.0	1330.0	1197.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 3 атм L=10 м	диам. 75 мм	1150.0	1150.0	1035.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 5 атм L= 4 м	диам. 75 мм	1350.0	1350.0	1215.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 5 атм L= 6 м	диам. 75 мм	1350.0	1350.0	1215.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 10 атм L= 4 м	диам. 75 мм	1290.0	1290.0	1161.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 10 атм L=10 м	диам. 75 мм	1150.0	1150.0	1035.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 3 атм L= 4 м	диам. 100 мм	1540.0	1540.0	1386.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 3 атм L= 6м	диам. 100 мм	1540.0	1540.0	1386.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 3 атм L=10 м	диам. 100 мм	1460.0	1460.0	1314.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L= 4 м	диам. 100 мм	1540.0	1540.0	1386.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L= 6м	диам. 100 мм	1600.0	1600.0	1440.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L=10 м	диам. 100 мм	1450.0	1450.0	1305.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=150мм 5 атм L=4 м	диам. 150 мм	3990.0	3990.0	3591.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=200мм 3 атм. L=4 м	диам. 200 мм	4100.0	4100.0	3690.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=200мм 5 атм. L=4 м	диам. 200 мм	4160.0	4160.0	3744.0	есть в наличии

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=200мм 5 атм. L=6 м	диам. 200 мм	5290.0	5290.0	4761.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=250мм 5 атм. L=4 м	диам. 250 мм	8750.0	8750.0	7875.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 32мм 5 атм L= 4 м	диам. 32 мм	560.0	560.0	504.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 32мм 5 атм L=10 м	диам. 32 мм	490.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 75мм 5 атм. L= 4м	диам. 75 мм	1470.0	1470.0	1323.0	есть в наличии