

Варианты спецификаций (Асбошнур)



ГОСТ 1779-73 Шнур асбестовый.

Шнуры асбестовые общего назначения марки ШАОН представляют собой изделия, изготовленные путем обвивания сердечника из асбестовой ровницы асбестовой пряжей.

Шнуры используются в качестве термостойкого, теплоизоляционного и уплотняющего материала неподвижных деталей машин, аппаратов и трубопроводов при температуре поверхностей до 400оС.

Применяются в различных областях техники для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах газа, пара и воды при давлении 0,1МПа (1,0 кгс/см²).

Ценообразование: от 10 кг - мелкооптовая цена, от 50 кг - скидка 5% от мелкого опта, от 100 кг - скидка 10% от мелкого опта (оптовая цена).

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 3мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 3мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения
- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 4мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 4мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения
- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,008 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 5мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 5мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,014 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 6мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 6мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,026 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 8мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d= 8мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,05 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=10мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=10мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,07 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=12мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=12мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,076 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=14мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=14мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=16мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=16мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,15 кг

Отпускается не менее 5 м

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=20мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=20мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.

Масса 1 п.м. примерно 0,25 кг

Отпускается не менее 5 мновые данные! 1 п.м. примерно 0,3

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=25мм

ГОСТ 1779-83 Шнур ШАОН d=25мм

ГОСТ 1779-83 - ШАОН - шнур асбестовый общего назначения

- рабочая температура до 400 С.

Шнуры асбестовые используются для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах: газа, пара и воды.