

Варианты спецификаций (Диэлектрические)



Ковры и коврики диэлектрические применяются в качестве дополнительного защитного средства в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.

Ценообразование:

- формовые: от 50 шт - скидка 5% от мелкого опта, от 100 шт - скидка 10% от мелкого опта (оптовая цена)

- рулонные: от 10 ед.изм. (м²/кг) - мелкооптовая цена, от 50 ед.изм. - скидка 5% от мелкого опта, от 100 ед.изм. - скидка 10% от мелкого опта (оптовая цена)

Варианты изделий и характеристики

Ковер диэлектрический, т. 6 мм

Ковер диэлектрический, т. 6 мм

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

поставляется в рулонах

ширина 1000-1200мм,

длина до 6м

вес 1кв.м ~8 кг

Товар возврату не подлежит.

Ковер диэлектрический, т. 6 мм , ш. 1000 мм

Ковер диэлектрический, т. 6 мм , ш. 1000 мм

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

поставляется в рулонах

ширина 1000-1200мм,

длина до 6м

вес 1кв.м ~8 кг

Товар возврату не подлежит.

Ковер диэлектрический, т. 6 мм , ш. 1000 мм (2 группа)

Ковер диэлектрический, т. 6 мм , ш. 1000 мм (2 группа)

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 V, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

Товар возврату не подлежит.

Коврик диэлектрический 500x500

Коврик диэлектрический 500x500

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 V, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

Коврик диэлектрический 600x600

Коврик диэлектрический 600x600

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 V, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

Коврик диэлектрический 700x700

Коврик диэлектрический 700x700

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 V, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

Коврик диэлектрический 750x750

Коврик диэлектрический 750x750

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 V, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .

Коврик диэлектрический 1000x1000

Коврик диэлектрический 1000x1000

Ковры диэлектрические резиновые применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 V, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду .