

Варианты спецификаций (ГОСТ 10362-76)



ГОСТ 10362-76 Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные
Маслостойкие рукава. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные при температуре от -50°C до +90°C. Также возможно использование для подачи в системах охлаждения, в том числе держит температуру горячего **тосола**.

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 3,8 x 9 P=4,9 атм

Рукава	
внутренний диаметр	3.8
Давление	4.9
Наружный диаметр	9
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 4x 8,5 P=15 атм (ТУ 38.1051136-77)

Рукава	
внутренний диаметр	4
Давление	8.5
Наружный диаметр	15
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 6x14 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	16
Наружный диаметр	14
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8x15 P=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	10
Наружный диаметр	15
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8x15,5 P=14,7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	14.7
Наружный диаметр	15.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8x16,5 P= 16 атм г. Саранск

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	16
Наружный диаметр	16.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8x16,5 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	16
Наружный диаметр	16.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d= 8x16,5 P=16 атм г. Волжский

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	16
Наружный диаметр	16.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=10x17.5 P=14,7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	14.7
Наружный диаметр	17.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=10x17.5 P=14,7 атм г. Волжский

Рукава	
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=10x18.5 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	16
Наружный диаметр	18.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=10x18.5 P=16 атм г. Волжский

Рукава	
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=12x20 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	16
Наружный диаметр	20
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=12x20 P=16 атм г. Волжский

Рукава	
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=12x20 P=16 атм г. Саранск

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	16
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=981>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 10362-76. Дата: 01.11.2026 12:00

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=14x23 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	16
Наружный диаметр	23
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=14x23 P=16 атм г. Волжский

Рукава	
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=16x25 P=16 атм

Рукава	
Давление	16
Наружный диаметр	25
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=16x25 P=16 атм г. Волжский

Рукава	
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=18x27 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	16
Наружный диаметр	27
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=20x29 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	16
Наружный диаметр	29
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=22x32 P=14,7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	22
Давление	14.7
Наружный диаметр	32
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=25x35 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	16
Наружный диаметр	35
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=25x35 P=16 атм г. Волжский

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	16
Наружный диаметр	35
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=32x43 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	16
Наружный диаметр	43
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=38x49 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	16
Наружный диаметр	49
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=38x49 P=25 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	25
Наружный диаметр	49
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=40x49,5 P=6,3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	6.3
Наружный диаметр	49.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=40x51,5 P=16 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	16
Наружный диаметр	51.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=42x52 P=2,90 атм

Рукава	
внутренний диаметр	42
Давление	2.9
Наружный диаметр	52
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=42x55 P=14,7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	42
Давление	14.7
Наружный диаметр	55
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=50x60 P= 6,3 атм.

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	6.3
Наружный диаметр	60
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=50x61.5 P= 10 атм.

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Наружный диаметр	61.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=50x61.5 P= 16 атм.

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	16
Наружный диаметр	61.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=56x69 P= 9,8 атм.

Рукава	
внутренний диаметр	56
Давление	9.8
Наружный диаметр	69
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=60x74 P= 16 атм.

Рукава	
внутренний диаметр	60
Давление	16
Наружный диаметр	74
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=65x77,5 P= 3 атм.

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	3
Наружный диаметр	77.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=70x82,5 P=2,9 атм

Рукава	
внутренний диаметр	70
Давление	2.9
Наружный диаметр	82.5
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=70x86 P=9,8 атм

Рукава	
внутренний диаметр	70
Давление	9.8
Наружный диаметр	86
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=76x91 P=9,8 атм

Рукава	
внутренний диаметр	76
Давление	9.8
Наружный диаметр	91
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=90x104 P=2,90 атм

Рукава	
внутренний диаметр	90
Давление	2.9
Наружный диаметр	104
Тип	Б

ГОСТ 10362-2017 Рукав d=90x107 P=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	90
Давление	10
Наружный диаметр	107
Тип	Б

ГОСТ10362-2017 Рукав d=100x113 P=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	10
Наружный диаметр	113
Тип	Б