

## Варианты спецификаций (ГОСТ 18698-79)



### ГОСТ 18698-79 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом

В зависимости от назначения рукава выпускаются следующих классов:

**Б(І)** - бензин, керосин, минеральные масла на нефтяной основе.

**В(ІІ)** - вода техническая, растворы неорганических кислот, щелочей концентрацией до 20% (кроме азотной кислоты)

**ВГ(ІІІ)** - горячая вода

**Г(ІV)** - воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы

**П(VІІ)** - пищевые жидкости (спирт, вино, пиво, молоко, слабые растворы органических и других веществ, питьевая вода)

**Ш(VІІІ)** - абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ.

**ПАР-1(X)** - насыщенный пар до +143°C

**ПАР-2(XІ)** - насыщенный пар до +175°C

### Варианты изделий и характеристики

#### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 16мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 27 |
| Тип                | Б  |

#### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 18мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 29 |
| Тип                | Б  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 20мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | Б  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 20мм P=10 атм ХЛ**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | Б  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 25мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 36 |
| Тип                | Б  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 25мм P=10 атм ХЛ**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 36 |
| Тип                | Б  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 32мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 45 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 38мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 51 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 38мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 51 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 40мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 53 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 50мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 64 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 50мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 64 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 65мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 83 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 75мм P=10 атм (ТУ 2553-189-05788889)

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 75 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 93 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 75мм P=10 атм\_распродажа (ТУ 2553-189-05788889)

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 75 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 93 |
| Тип                | Б  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 75мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 75  |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 89  |
| Тип                | Б   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d=100мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 100 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 115 |
| Тип                | Б   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d=125мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 125 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 140 |
| Тип                | Б   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d=150мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 150 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 172 |
| Тип                | Б   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d=200мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 200 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 213 |
| Тип                | Б   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 16мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 27 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 16мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 27 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 18мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 29 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 20мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 20мм P=10 атм ХЛ

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 20мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 25мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 38 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 25мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 38 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 32мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 45 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 38мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 51 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 38мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 51 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 40мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 53 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 50мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 64 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 65мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 83 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 65мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 83 |
| Тип                | В  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 75мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 75  |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 85  |
| Тип                | В   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=100мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 100 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 115 |
| Тип                | В   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=125мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 125 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 146 |
| Тип                | В   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=150мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 150 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 172 |
| Тип                | В   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=200мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 200 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 213 |
| Тип                | В   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 16мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 28 |
| Тип                | ВГ |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 16мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 28 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 18мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 18мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 20мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 33 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 20мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 33 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 25мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 40 |
| Тип                | ВГ |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 32мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 47 |
| Тип                | ВГ |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 38мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 53 |
| Тип                | ВГ |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 38мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 53 |
| Тип                | ВГ |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 40мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 54 |
| Тип                | ВГ |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 50мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 69 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 65мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 86 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 65мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 86 |
| Тип                | ВГ |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 16мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 28 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 16мм P=10 атм ХЛ**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 28 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 16мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 28 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 18мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 18мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 20мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 20  |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 33  |
| Тип                | Г   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 20мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 33 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 20мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 33 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 25мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 40 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 25мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 40 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 32мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 47 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 32мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 47 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 38мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 53 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 38мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 53 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 40мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 57 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 40мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 57 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 50мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 69 |
| Тип                | Г  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 50мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 69 |
| Тип                | Г  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 12мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 12 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 23 |
| Тип                | П  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 12мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 12 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 23 |
| Тип                | П  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 20мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | П  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 25мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 38 |
| Тип                | П  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 25мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 38 |
| Тип                | П  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 32мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 45 |
| Тип                | П  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 50мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 64 |
| Тип                | П  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=12мм P=3 атм

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 12    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 24    |
| Тип                | Пар-1 |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=12мм P=3 атм\_распродажа

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 12    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 24    |
| Тип                | Пар-1 |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=16мм P=3 атм

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 16    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 28    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=16мм P=3 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 16    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 28    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=18мм P=3 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 18    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 30    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=18мм P=3 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 18    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 30    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=20мм P=3 атм (ТУ 2553-189-05788889)**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 20    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 33    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=20мм P=3 атм (ТУ 2553-189-05788889)\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 20    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 33    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=25мм P=3 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 25    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 40    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=25мм P=3 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 25    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 40    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=32мм P=3 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 32    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 47    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=32мм P=3 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 32    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 47    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=38мм P=3 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 38    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 55    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=38мм P=3 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 38    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 55    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=50мм P=3 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 50    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 70    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=50мм P=3 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 50    |
| Давление           | 3     |
| Наружный диаметр   | 70    |
| Тип                | Пар-1 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=12мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 12    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 30    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=12мм P=8 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 12    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 30    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=16мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 16    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 36    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=16мм P=8 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 16    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 36    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=18мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 18    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 38    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=20мм P=8 атм (ТУ 2553-189-05788889)**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 20    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 41    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=20мм P=8 атм (ТУ 2553-189-05788889)\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 20    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 41    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=25мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 25    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 46    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=25мм P=8 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 25    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 46    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=32мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 32    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 56    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=32мм P=8 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 32    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 56    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=38мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 38    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 64    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=38мм P=8 атм\_распродажа**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 38    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 64    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=50мм P=8 атм**

| Рукава             |       |
|--------------------|-------|
| внутренний диаметр | 50    |
| Давление           | 8     |
| Наружный диаметр   | 80    |
| Тип                | Пар-2 |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 16мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 29 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 16мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 16 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 29 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 16мм P=16 атм**

| Рукава           |    |
|------------------|----|
| Давление         | 16 |
| Наружный диаметр | 29 |
| Тип              | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 18 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 31 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 20мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 35 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 20мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 20 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 35 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 25мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 38 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 25мм P=16 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 16 |
| Наружный диаметр   | 41 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 25мм P=16 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 16 |
| Наружный диаметр   | 41 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 32мм P=10 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 47 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 32мм P=10 атм\_распродажа**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 47 |
| Тип                | Ш  |

**ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 32мм P=16 атм**

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 16 |
| Наружный диаметр   | 49 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 38мм P=10атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 55 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 38мм P=16 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 38 |
| Давление           | 16 |
| Наружный диаметр   | 57 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 40мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 57 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 40мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 40 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 57 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 50мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 67 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 65мм P=10 атм

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 83 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 65мм P=10 атм\_распродажа

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 65 |
| Давление           | 10 |
| Наружный диаметр   | 83 |
| Тип                | Ш  |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 75мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 75  |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 92  |
| Тип                | Ш   |

### ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d=100мм P= 6,3 атм

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 100 |
| Давление           | 6.3 |
| Наружный диаметр   | 118 |
| Тип                | Ш   |