

Варианты спецификаций (ГОСТ 9356-75)



ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов.

Применяются для подачи под давлением ацетилен, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха от -35°C до +70°C

Варианты изделий и характеристики

.Рукав сварочный сдвоенный d=6.3мм (красный+синий)

Рукава	
внутренний диаметр	6.3
Тип	сдвоен

.Рукав сварочный сдвоенный d=9 мм (красный+синий)

Рукава	
внутренний диаметр	9
Тип	сдвоен

ГОСТ 9356-75 Рукав кл1 /ацет/ d= 6.3мм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	6.3
Наружный диаметр	13
Тип	ацет

ГОСТ 9356-75 Рукав кл1 /ацет/ d= 6.3мм ХЛ

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	6.3
Наружный диаметр	13
Тип	ацет

ГОСТ 9356-75 Рукав кл1 /ацет/ d= 6.3мм(красные)

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	6.3
Наружный диаметр	13
Тип	ацет

ГОСТ 9356-75 Рукав кл1 /ацет/ d= 9мм

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	6.3
Наружный диаметр	18
Тип	ацет

ГОСТ 9356-75 Рукав кл1 /ацет/ d= 9мм(красные)

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	6.3
Наружный диаметр	18
Тип	ацет

ГОСТ 9356-75 Рукав кл1 /ацет/ d=12мм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	6.3
Наружный диаметр	22.5
Тип	ацет

ГОСТ 9356-75 Рукав кл2 /мбс / d= 6.3мм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	6.3
Наружный диаметр	13
Тип	мбс

ГОСТ 9356-75 Рукав кл2 /мбс / d= 9мм

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	6.3
Наружный диаметр	18
Тип	мбс

ГОСТ 9356-75 Рукав кл2 /мбс / d=12мм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	6.3
Наружный диаметр	22.5
Тип	мбс

ГОСТ 9356-75 Рукав кл3 /кисл/ d= 6.3мм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	20
Наружный диаметр	13
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав кл3 /кисл/ d= 6.3мм ХЛ

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	20
Наружный диаметр	13
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d= 9мм

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	20
Наружный диаметр	18
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d= 9мм г. Волжск

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	20
Наружный диаметр	18
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d= 9мм рифл (стенка 5,5 мм)

Рукава	
внутренний диаметр	9
Наружный диаметр	20
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d= 9мм ХЛ

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	20
Наружный диаметр	18
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d=12мм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	20
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d=12мм ХЛ

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	20
Наружный диаметр	22.5
Тип	кисл

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=986>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 9356-75. Дата: 27.10.2026 12:00

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d=12мм(синие)

Рукава	
внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	20
Тип	кисл

ГОСТ 9356-75 Рукав клЗ /кисл/ d=16мм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	20
Наружный диаметр	25
Тип	кисл