

Варианты спецификаций (Грязесъемники)



Грязесъемники ГОСТ 24811-81 (ТУ 38.105.01931-90) для штоков и пневмоцилиндров предназначены для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Изготавливаются следующих типов:

- 1 - для штоков диаметром от 4 до 500мм, закрепляемых во фланцевых соединениях;
- 2 - диаметром от 4 до 900 мм, устанавливаемые в посадочные места по рекомендации СЭВ РС 788-67;
- 3 - диаметром от 20 до 360мм комбинированные, состоящие из резинового основания и пластмассового очистительного скребка;
- 4 - диаметром 4 до 200мм, закрепляемые запрессовкой в посадочные места

Варианты изделий и характеристики

Грязесъемник 2- 10-4 , h=7,5 (ТУ 38 105376-92)

Грязесъемник 2-10-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 10мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 9x16x7.5

Грязесъемник 2- 12-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 12-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 12мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 11x18x5

Грязесъемник 2-12-4 ГОСТ 24811-81 (15x22x5)

Грязесъемник 2- 14-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 14-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 14мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 13x20x5

Грязесъемник 2- 16-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 16-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 16мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 15x22x5

Грязесъемник 2-16-4 ГОСТ 24811-81 (15x22x5)

Грязесъемник 2- 18-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 18-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 18мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 17x24x5

Грязесъемник 2-18-4 ГОСТ 24811-81 (17x24x5)

Грязесъемник 2- 20-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 20-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 20мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 18.4x29x7

Грязесъемник 2-20-4 ГОСТ 24811-81 (20x29x7)

Грязесъемник 2- 22-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 22-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 22мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 20.4x30x7

Грязесъемник 2- 25-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 25-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 25мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 23.5x33x7

Грязесъемник 2-25-4 ТУ 38105-01931-90 (23,5x33x7)

Грязесъемник 2- 28-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 28-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 28мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 25.4x35x7

Грязесъемник 2-28-4 ТУ 38105-01931-90 (26,4x36x7)

Грязесъемник 2- 32-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 32-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 32мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 30.4x40x7

Грязесъемник 2-32-4 ТУ 38105-01931-90 (30,4x40x7)

Грязесъемник 2- 36-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 36-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 36мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 34.4x44x7

Грязесъемник 2-36-4 ТУ 38105-01931-90 (34,4x44x7)

Грязесъемник 2- 40-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 40-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 40мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 38.4x48x7

Грязесъемник 2-40-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 45-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 45-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 45мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 43.4x53x7

Грязесъемник 2- 48-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 48-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 48мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 48x56x7

Грязесъемник 2-48-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 50-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 50-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 50мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 48.4x58x7

Грязесъемник 2-50-4 ТУ 38105-01931-90 (48,4x58x7)

Грязесъемник 2- 56-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 56-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 56мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 56x64x7

Грязесъемник 2-56-4 ТУ 38105-01931-90 (56x64x7)

Грязесъемник 2- 60-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 60-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 60мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 58.4x65x7

Грязесъемник 2-60-4 ТУ 38105-01931-90 (58,4x65x7)

Грязесъемник 2- 63-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 63-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 63мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 61.4x71x7

Грязесъемник 2-64 ТУ 38105-01931-90 (61,4x71x7)

Грязесъемник 2- 70-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 70-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 70мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 68.4x78x7

Грязесъемник 2-70-4 ГОСТ 24811-81 (68,4x78x7)

Грязесъемник 2- 70-4, h=7/12 мм

Грязесъемник 2- 70-4 h=7/12

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 70мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 68x81x7

Грязесъемник 2-70-4 (68x81x7/12)

Грязесъемник 2- 75-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 75-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 75мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 72x83x7

Грязесъемник 2-75-4 ГОСТ 24811-81 (72x83x7)

Грязесъемник 2- 80-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 80-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 80мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 78.4x88x7

Грязесъемник 2-80-4 ГОСТ 24811-81 (78,4x88x7)

Грязесъемник 2- 80-4, h=8.5 (ТУ 38 105376-92)

Грязесъемник 2- 80-4 h=8.5

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 80мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 78.4x88x8.5

Грязесъемник 2- 90-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2- 90-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 90мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 88.4x98x7

Грязесъемник 2-90-4 ГОСТ 24811-81 (88,4x98x7)

Грязесъемник 2-100-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2-100-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 100мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 98.4x108x7

Грязесъемник 2-100-4 ГОСТ 24811-81 (98,4x108x7)

Грязесъемник 2-105-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2-105-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 105мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 102x115x7

Грязесъемник 2-105-4 ГОСТ 24811-81 (102 x 115 x 7)

Грязесъемник 2-110-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2-110-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 110мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 107x122x10

Грязесъемник 2-125-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2-125-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 125мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 122x137x10

Грязесъемник 2-125-4 ГОСТ 24811-81 (122x137x10)

Грязесъемник 2-140-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2-140-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 140мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 137.5x165.5x10

Грязесъемник 2-160-4 ГОСТ 24811-81

Грязесъемник 2-160-4

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 160мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 157x172x10

Грязесъемник 2-160-4 ГОСТ 24811-81 (157x172x10)

Грязесъемник 58x75x9

Грязесъемник 58x75x9

Грязесъемник штоков и пневмоцилиндров по ГОСТ 24811-81 предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Тип грязесъемника: 2

Диаметр уплотняемого штока: 60мм

Группа резины (для грязесъемников по ГОСТ): 4

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 58x75x9

Грязесъемник 58x75x9 (94.31.03.010)

Грязесъемник имп. 12X18X3.5/5 ZZ NBR

Импортный грязесъемник 12x18x3.5/5 ZZ NBR

Предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Диаметр уплотняемого штока: 12мм

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 12x18x3.5/5

Материал: NBR

Грязесъемник имп. 14x20x4/7 K27 PU

Импортный грязесъемник 14x20x4/7 K27 PU

Предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Диаметр уплотняемого штока: 14мм

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 14x20x4/7

Материал: PU

Грязесъемник имп. 22x28x5/8 ZZ NBR

Импортный грязесъемник 22x28x5/8 ZZ NBR

Предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Диаметр уплотняемого штока: 22мм

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 22x28x5/8

Материал: NBR

Грязесъемник имп. 42x50x4/7 ASOB NBR

Импортный грязесъемник 42x50x4/7 ASOB NBR

Предназначен для защиты уплотняемых полостей от грязи.

Диаметр уплотняемого штока: 42мм

Размер грязесъемника (d1 x d2 x h, мм): 42x50x4/7

Материал: NBR