Варианты спецификаций (Изоленты ПВХ и ХБ)



Изоляционная лента - это диэлектрический расходный материал, который применяется для электроизоляционной обмотки. Служит для электрической изоляции проводов, кабелей, защиты от влаги, кислот и щелочей, а также механических повреждений.

Изолента ПВХ: изготовлена на основе поливинилхлоридного изоляционного пластиката, на одну из сторон пленки нанесен клеевой слой.
Изолента ХБ ГОСТ 2162-97: основа - хлопчатобумажная ткань, резиновый клей нанесен на две стороны ткани.

Ценообразование: от 50 шт - скидка 5% от мелкого опта, от 100 шт - скидка 10% от мелкого опта.

Варианты изделий и характеристики

Изолента ПВХ-15 мм. синяя (К)

Изолента ПВХ-15 мм. синяя (К)
Изолента ПВХ шириной 15 мм (производство Китай).
Цвет - синий
Толщина 0,12 мм, длина рулона 20 м

Изолента ПВХ-15 мм. черная (К)

Изолента ПВХ-15 мм. черная (К)
Изолента ПВХ шириной 15 мм (производство Китай).
Цвет - черный
Толщина 0,12 мм, длина рулона 20 м

Изолента ПВХ-19 мм. синяя (К)

Изолента ПВХ-19 мм. синяя (К)
Изолента ПВХ шириной 19 мм (производство Китай).
Цвет - синий
Толщина 0,12 мм, длина рулона 20 м

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Изолента ПВХ-19 мм. черная (К)

Изолента ПВХ-19 мм. черная (К)
Изолента ПВХ шириной 19 мм (производство Китай).
Цвет - черный
Толщина 0,12 мм, длина рулона 20 м

Изолента ХБ двусторонней липкости ГОСТ 2162-97

Изолента ХБ двусторонней липкости ГОСТ 2162-97
Изолента по ГОСТ 2162-97 производится из суровой тонкой хлопчатобумажной (х/б) ткани полотняного переплетения, на которую наносится резиновый и клеевой слой.
Ширина 20 мм, толщина 0,4 мм, длина рулона 26 м

Изолента ХБ(хлопчатобумажная) 2-хсторонней липкости (К) в шт

Изолента ХБ(хлопчатобумажная) 2-хсторонней липкости (К) в шт
Изоляционная лента - это диэлектрический расходный материал, который применяется для электроизоляционной обмотки. Служит для электрической изоляции проводов, кабелей, защиты от влаги, кислот и щелочей, а также механических повреждений.
Изолента по ГОСТ 2162-97 производится из суровой тонкой хлопчатобумажной (х/б) ткани полотняного переплетения, на которую наносится резиновый и клеевой слой.
Производство Китай.